

CS74

głośnik sufitowy

AUDAC

► Cechy

- Wysokiej jakości dwudrożny głośnik sufitowy
- Atrakcyjny, dyskretny wygląd
- Zdemowalny aluminiowy grill
- 3 odczepy transformatora
- Doskonała jakość reprodukcji dźwięku
- Szeroki użyteczny zakres częstotliwości
- Łatwy i szybki montaż
- Dostępny w kolorze białym i czarnym



► Zastosowanie

- Hotele
- Restauracje
- Sklepy
- Biura
- Budynki użytku publicznego
- Magazyny

► Specyfikacja

Moc maksymalna	80 W	
Moc RMS	40 W	
Odczep transformatora 1	6 W / 1667 Ohm	
Odczep transformatora 2	3 W / 3333 Ohm	
Odczep transformatora 3	1,5 W / 6667 Ohm	
Pasma przenoszenia (-3dB)	60 Hz – 18 kHz	
Czułość 1W/1m	97	
SPL max W/1m (8 Ohm)	104 dB	
SPL max W/1m (100 V)	98 dB	
Impedancja	8 Ohm	
Zwrotnica	Wbudowana, pasywna	
Wymiary (Szer. X Wys. X Głęb.)	Ø 205 x 90 mm	
Waga	1,5 kg	
Przetworniki	HF	1"
	LF	5 1/4"
Konstrukcja	Obudowa ABS	
Montaż	4 śruby	
Wymiary przestrzeni montażowej	Ø 167 mm x 100 mm	
Wykończenie przednie	Metalowy grill	
Kolor	Biały (RAL 9010)	
	Czarny (RAL 9005)	
Akcesoria	Szablon otworu montażowego	

* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.